

Требования, к принимаемым файлам

Форматы файлов

1. Формат PDF – оптимальный вариант для передачи полностью готового макета. В PDF-файле должен быть встроен полный набор шрифтов, использованных при верстке. Размер страниц в документе должен быть увеличен на размер вылетов. Никаких меток и шкал не требуется.
2. Adobe Indesign. С помощью вкладки «Package» («Упаковать») создайте пакет файлов, включите все изображения и шрифты использованные в документе.
3. CorelDraw или Adobe Illustrator. Переведите весь текст в кривые, а если макет требует доработки, приложите использованные шрифты.

Основные требования к макету

1. Размер страниц документа должен соответствовать обрезному формату издания.
2. Минимально допустимое расстояние от края листа до текста и важных элементов в макете – 3 мм со всех сторон.
3. Элементы макета, идущие под обрез (в край листа) должны иметь вылеты (bleed), т.е. выходить за обрезной формат на 3 мм со всех сторон.
4. Все объекты готового макета должны быть в цветовых моделях CMYK, grayscale или Pantone. Использование RGB-файлов допустимо только в InDesign.
5. Разрешение растровых изображений цветовой модели CMYK, grayscale в масштабе 1:1 должно быть в пределах 300-350 dpi; цветовой модели Monochrome – 1200 dpi.
6. В файле должны быть правильно установлены атрибуты наложения объектов (overprint), т.к. при выводе они сохраняются. При выводе для всех объектов, имеющих цвет более 95% black автоматически будет установлен атрибут overprint.
7. В документе не должно быть объектов и фотографий, помещенных через буфер обмена.